



- 2MP WiFi-kamera
- Jopa 118° näkemäkulma
- Paikallinen tallennus SD-kortille
- Tiivis kotelointi
- Yhteensopiva Elotec Ajax kanssa

Korkealaatuinen 2MP kamera ulkokäyttöön vankka ja tyylikäs muotoilu, sekä paljon älykkäitä toimintoja jotka ovat saatavilla mobiilisovelluksessa.

IP66-luokituksen ansiosta voit olla varma että kamera toimii aina säästä riippumatta.

Kamera voidaan asettaa lähettämään käyttäjille push-viestejä kuvilla kun liikettä on havaittu ja myös aloittamaan tallennuksen. Kamera on myös varustettu paikallisella hälytyksellä äänisignaalin ja strobovalon muodossa.

SPARROW on myös yhteensopiva Elotec Ajax kotihälyttimen kanssa, kamerakuvan saa näkymään Elotec Ajax-sovelluksessa.

### Tekninen erittely

Käyttöjännite	12 VDC
Virrankulutus	Maks. 6 W
Käyttölämpötila	-30 - +60 °C
Ilmankosteus	Enint. 95% (ei-kondensoiva)
Kotelointiluokka	IP66
IR-kantama	Jopa 30 m
Mitat (LxKxS)	86 x 72 x 150 mm
Paino	326 g ilman kytkentäkotelo

### Tilaustiedot

SPARROW B	Kamera bullet, WiFi
CB SPARROW B	Kamerateline

# Tekninen erittely

## Tekninen erittely

<b>Kamera</b>	
Kuvakenno	Kuvakenno: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
Valoherkkyys	0.02 Lux @ (F 2.0, AGC ON), 0 Lux IR käytössä
Suljinnopeus	Adaptiivinen suljinnopeus
Objektiivi	2.8mm @ F2.2, Vaakatason näkemäkulma: 103° Pystytason näkemäkulma: 118° 4mm @ F2.0, Vaakatason näkemäkulma: 87° Pystytason näkemäkulma: 104° 6mm @ F2.0, Vaakatason näkemäkulma: 54° Pystytason näkemäkulma: 62°
Päivä & Yö-toiminto	IR-suodatin automaattisella vaihdolla
WDR (dyn. alue)	Digitaalinen WDR
<b>Kompressoitistandardi</b>	
Videokompressointi	H.264
H.264 Tyyppi	Main profile
Video Bit rate	HD, Standard, Basic, Adaptiv
<b>Kuva</b>	
Suurin resoluutio	1920 x 1080
Kuvataajuus	25/30 kuvaa sekunnissa, adaptiivinen
Kuvankäsittely	BLC / 3D DNR
Kuvansäätö	Kirkkaus, kontrasti, kyllästys (säädettävissä sovelluksessa)
Päivä/Yö vaihto	Automaatitinen
<b>Toiminnot</b>	
Paikallinen tallennus	Micro SD-kortti jopa 256GB
Hälytyksen-laukaisu	Älykäs liiketunnistus, strobo-valo ja merkkiääni paikalliselle hälytykselle
Ääni	Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin (tuki kaksi-tie puhelulle)
<b>Verkko</b>	
Kaapeloitu liittymä	RJ45 10M/100M Ethernet portti
WiFi-standardi	IEEE802.11 b/g/n
Turvallisuus	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taajuusalue	2.4 GHz – 2.4835 GHz
Kaistanleveys	Tukee 20 MHz
Siirtonopeudet	IEEE802.11 b: 11Mbps / g: 54Mbps / n: 150Mbps