



- Sähkölaitteiden etäohjaus EloTec Ajax-sovelluksella
- Sähkölaitteiden automaattinen ohjaus järjestelmän viritystilan mukaan
- Laitteiden ohjaus ajastuksella tai tietyistä skenaariosta
- Suojaa yhteenliitettviä laitteita virheellisiltä jännitteiltä



Virrankulutus näkyy pistokkeen kehysessä.

Markkinoiden pienin, langaton virranohjausyksikkö, tämän perään voit liittää esim. kahvinkeitin tai lämpöpatterin.

Älypistoke on aina sinun käytettävissäsi EloTec Ajax-sovelluksella ja voit ohjata laitteita päälle ja pois älypuhelimellasi missä ikinä olitkaan.

Sovelluksessa näet aina yhteenliitetyn laitteen senhetkisen virrankulutuksen sekä kulutetut kWh. Virrankulutuksen näkee myös pistokkeen LED-renkaan värin perusteella.

Älypistoke voidaan ohjelmoida aktivoitumaan ajastuksella tai vaikka tietyn tapahtuman seurauksena, esim. sytyttää valot palo- ja murtohälytyksen sattuessa. Älypistoke voidaan myös asettaa sammumaan samalla kun murtohälytys kytetään päälle.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	230 V \pm 10% AC 50 Hz
Jännitesuoja	Automaattinen katkaisu 184-253 V
Suurin kuorma	11 A (jatkuva), 13 A (5 sek. ajan)
Suurin teho	2,5 kW asti
Käyttölämpötila	0°C - +64°C
Taajuusalue	868,0-868,6 MHz
Radioteho	Enintään 25 mW
Keskim. virrankulutus	Alle 1W
Suurin suht. kosteus	75 %
Kotelointiluokka	IP20
Mitat (L x K x S)	45 x 45 x 65.5 mm
Paino	58 g

Tilaustiedot

ST 862	Virranohjausyksikkö, älypistoke EloTec Ajax:iin, langaton
--------	--