



- 12m ilmaisuetäisyys
- Sisäänrakennettu salama
- 3 herkkyystasoa
- 3 resoluutiovaihtoehtoa (640 x 480 asti)
- Digitaalinen signaalinkäsittely
- Digitaalinen lämpötilankompensointi
- Pet-toiminto alle 20kg ja 50cm eläimille
- Yhteensopiva Elotec Ajax HUB 2 ja uudemmille versioille

Liikkeen havaitsemisen lisäksi PIR kameralla ottaa kuvia tilanteesta että tiedät mikä on laukaissut hälytyksen, missä ikinä itse olitkaan.

Sisäänrakennettu kamera ottaa 1-5 kuvaa per hälytys, jotka näytetään kuvasarjana suoraan sovelluksessa.

Kuvat toimitetaan alle 9 sekunnissa kun resoluutio on 320x240 (alkuasetus). Tämä riippumatta hälytysajasta, ja mahdolliset hälytykset saapuvat kuvien siirronkin aikana 0.15 sekunnissa.

Havaitsee tunkeilijat välittömästi, mutta jättää huomioimatta lemmikit ja lämpöpumpun tms. aiheuttamat ilmanvirrat.

Yksityisyyttä kunnioittaen kamera ottaa kuvia vain kun liikeilmaisoin laukaisee hälytyksen. Kaikki tiedot on salattu eikä edes keinoaly analysoi tietoja.

Toimii kaikissa olosuhteissa digitaalisen lämpötilakompensoinnin ansiosta.

### Tekninen erittely

Käyttöjännite	3 V (paristo)
Pääparisto	2x CR123A
Ilmaisuetäisyys	12 m
Ilmaisukulma	88,5° vaaka- / 80° pystytasossa
Taajuusalue	868 MHz
Radioteho	20 mW
Suos. asennuskorkeus	2,4 m
Käyttölämpötila	0–40 °C
Suurin suht. kosteus	75 %
Mitat (L x K x S)	70 x 135 x 60 mm

### Tilaustiedot

WP 866 C	Pir kameralla
----------	---------------