



- Yksi toistin Elotec Ajax-järjestelmää kohden
- Helppo rekisteröidä järjestelmään Elotec Ajax-sovelluksella
- Tarvitsee toimiakseen vain verkkojännitteen
- Sabotaasisuojaus
- Kaikki yksiköiden välinen tiedonsiirto on salattu
- Välittää hälytyksen yhteenliitetyille laitteille vaikka yhteys keskusyksikköön olisi poikki

Elotec Ajax-järjestelmään lisätty toistin voi jopa kaksinkertaistaa keskusyksikön ja langattomien yksiköiden valvontaluon, samalla säilyttäen järjestelmän turvallisuustason.

Anti-jamming ja sabotaasisuojaus varmistavat että toistin on haavoittumaton ja mahdoton sabotoida käyttäjien huomaamatta.

Toistin lisätään järjestelmään Elotec Ajax-sovelluksella kuin muutkin laitteet ja saat valita mitkä laitteet kommunikoivat toistimen välityksellä.

Tekninen erittely

Käyttöjännite	110–250 VAC
Akkuvarmennus	Li-Ion 2000 mAh
Taajuusalue	868 MHz
Radioteho	25 mW
Toiminta-alue	Jopa 1800 m (esteetön yhteys)
Käyttölämpötila	0–50 °C
Mitat (L x K x S)	163 x 163 x 36 mm

Tilaustiedot

WR 861	Elotec Ajax toistin, valkoinen
WR 861 B	Elotec Ajax toistin, musta